

# FireSec<sup>®</sup> Birke Sperrholz SI

Brandschutzplatte schwerentflammbar

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Holzart                    | Birke   |
| Qualität                   | A/B Deckfurnier mit Gegenzugfurnier Birke                                 |
| Verleimung                 | Phenolharz EN 314-2 / Klasse 3; DIN 68705-3 / BFU 100                     |
| Verwendung                 | Innenbereich GK1 gem. EN 335; EN 636; EN 13986                            |
| Brandschutzklassifizierung | EN 13501-1 (B-s1,d0);<br>Prüfbericht DIN 4102-T1 (B1 - schwerentflammbar) |
| Glimmverhalten             | nach EN 16733   |
| Stärke                     | ca. 18,3 mm   |
| Formate                    | 2500 x 1250 mm<br>3050 x 1250 mm  |
| Sichtseite                 | nicht geschliffen   |
| Oberfläche                 | roh   |



## Lückenlose Dokumentation

- Klassifizierungsberichte nach EN 13501-1 und Prüfberichte nach DIN 4102-T1
- Systemzulassung mit LignoSec Oberfläche
- Systemzulassung Einbausituation mit Unterkonstruktion und Fugenbild
- Bearbeitung wie Perforieren ohne Verlust der Zulassung möglich

